



ISOKLINKER®

Generation Ton in Natursteinoptik (echter gebrannter Ton mit Farbglasierung)

Sowohl Struktur, Farbe als auch Oberfläche verleihen ISOKLINKER einen hohen Design-Anspruch. Sechs klare Farben präsentieren sich edel und sorgen für individuelle Naturstein-Optik.

Die hochwertige UV-, säure- und laugenbeständige Hartglasur bietet einen optimalen Langzeitschutz gegen Wind und Wetter und macht die Fassade extrem reinigungsfreundlich und bleibt atmungsaktiv.

Ob im Außen- oder im Innenbereich, die klassisch zeitlose Natursteinoptik von ISOKLINKER passt sich unterschiedlichsten Wohnstilen an und lässt sich ideal mit modernen Designelementen wie Chrom, Stahl, Glas oder Leder verbinden. Mit dem speziell entwickelten Eckwinkel sind Mauer- oder Gebäudeecken, Tür- und Fensterlaibungen schön, handwerklich perfekt und schnell veredelt.

Die Vorteile von ISOKLINKER-Wandkeramik auf einen Blick:

Perfekte Natursteinoptik im wirtschaftlichen Großformat

Ob Teilbekleidung oder Vollverblendung: Die Natursteinoptik zaubert ein besonderes Flair an die Fassade. In den Farben dem in der Natur vorkommenden Granit, Schiefer, Basalt, Porphyry und Sandstein nachempfunden, lässt sich mit dieser robusten Keramik und der ISOKLINKER-Hartglasur ein extrem reinigungsfreundlicher Langzeitschutz gegen Wind und Wetter erzielen. Die Anschaffungskosten liegen ein ganzes Stück unter denen des Natursteins. Und auch der Energiekostenunterhalt ist in Verbindung mit unserem Fugenleit-Wärmedämm-Verbundsystem optimal. Das verlegünstigte Großformat von 15 x 30 cm lässt sich im komfortablen Schlämmverfahren verarbeiten – für den natürlichen Designakzent an der Fassade.

Die Farben (Glasierung auf Ton):



weiß 01



gelb 02



braun bunt 14



rosé 03



anthrazit 05



grau 06

Einfach, schnell und kostengünstig im verarbeitungsfreundlichen Stückformat von 300 x 150 mm, Stärke 12 mm, m² = 21 Stück, niedriges Gewicht - nur ca. 18 kg je m² - sorgen zusammen mit der hohen Maßgenauigkeit für die besondere Wirtschaftlichkeit von ISOKLINKER.



Eckstück
221/71 x 150 mm,
Stärke 12 mm,
6,45 Stück pro
steigender Meter

**Wir senden
Ihnen gerne
kostenlos
Material-
Muster zu!**

